

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING SKEI SØR

Arkivsak: 11/735
Arkivkode: L12.201104
Sakstittel: Reguleringsplan for Skei sør

Dato: 27.06.2013
Revisjon: 28.01.2014, 24.02.2014, 01.09.2014
Revisjon: planutvalget sak.nr. 57/15, 13.11.2015.

GODKJENT: Kommunestyret saknr. 53/14 Dato: 25.09.2014

1. GENERELT

1.01

Det regulerte område er vist på plankart i målestokk 1: 5000, datert 01.09.2014.

Bestemmelsene har hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, PBL § 12-7.

1.02

Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål, jfr. PBL § 12-5:

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Boligbebyggelse	(kode 1110)
Fritidsbebyggelse	(kode 1120)
Fritids- og turistformål	(kode 1170)
Næringsbebyggelse	(kode 1300)
Skianlegg/ løypenett	(kode 1410)
Informasjon/aktivitetsområde	(kode 1500)
Energianlegg (trafokiosk)	(kode 1510)
Renovasjon	(kode 1550)
Annet uteoppholdsareal	(kode 1690)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Veg	(kode 2010)
Gang- og sykkelveg	(kode 2015)
Holdeplass for buss	(kode 2025)
Parkering	(kode 2080)
Midlertidig parkering/masselager	(kode 2800)

GRØNNSTRUKTUR

Turveg/sommerveg	(kode 3031)
Vegetasjonsskjerm	(kode 3060)

LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT

Landbruksformål	(kode 5110)
Seterområde / Landbruk +	(kode 5113)
Friluftformål	(kode 5130)
Spredt fritidsbebyggelse	(kode 5220)
LNFR-formål kombinert med andre angitte hovedformål	(kode 5900)

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
Friluftsområde i sjø og vassdrag (kode 6710)

HENSYNSSONER (PBL §12-6):

Frisiktsoner	(kode H140)
Høyspentlinjer/-kabler	(kode 300 - H330)
Faresone flom	(kode H320)
Landskap	(kode 500 – H550)
Bevaring kulturminner/kulturmiljø	(kode 500 – H570)

2. FELLES BESTEMMELSER

2.01 - *Rekkefølgebestemmelse.*

Før utbygging tillates igangsatt må det foreligge godkjent utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier/utbygger, i henhold til plan- og bygningslovens kap. 17.

2.02

Innenfor alle reguleringsformål kan planutvalget tillate at det plasseres små tekniske fellesanlegg, slik som nettstasjoner (trafoer), mindre pumpestasjoner osv. Anleggene skal plasseres og utformes slik at de praktisk og estetisk ikke er til sjenanse.

2.03

Før det kan gis tillatelse til gjennomføring av tiltak i byggeområder, må de i planen forutsatte fellesløsninger for atkomst og vann/avløp være opparbeidet og godkjent av kommunen, jfr. plan- og bygningsloven § 27 – 1 og 2.

2.04

Ved nybygging og ombygging skal det vektlegges at bebyggelse, fellesområder og uteoppholdsarealer skal få en funksjonell utforming for alle befolkningsgrupper. Tiltak skal ha universell utforming i samsvar med anbefalte løsninger i de til enhver tid gjeldende veiledninger og forskrifter

2.05

Søknad om rammetillatelse/tillatelse til tiltak skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1:500 eller større som viser aktuelt byggetrinn og eventuelt framtidig bebyggelse. Plassering av bygninger, parkeringsplasser, støttemurer, terrengbehandling og oppføring av gjerde skal framgå av planen. Kommunen kan kreve innsendt terrengprofiler som viser bebyggelsens plassering i høyde, både i forhold til opprinnelig og ferdig planert terreng.

2.06

Ved behandling av søknad om tiltak skal det påses at bebyggelsen får god terrengtilpasning. Bebyggelsen skal fortrinnsvis plasseres med hovedmøneretning parallelt med kotene på kartet. Der det ligger til rette for flere bygninger i gruppe kan enkelte av bygningene ha møneretning på tvers av terrenghelningen.

2.07

Det skal legges vekt på høy kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk. Bebyggelsen skal, når det gjelder volumer, materialbehandling og farger, utformes på en slik måte at området samlet sett fremstår med et godt helhetlig preg. Takflater og fasader skal ha matte og dempende farger.

2.08

Ved utbygging må en fare varsomt fram i terrenget, dvs. gjøre terrenngingrepene minst mulig. Snauhogst er ikke tillatt.

2.9

Nye ledninger for strøm og telekommunikasjon skal legges som jordkabel.

2.10

Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, skal reetableres med stedefegen vegetasjon. Utbygger har ansvar for å sette i stand og revegetere etter hvert som utbyggingen blir ferdig. Kommunen kan pålegge reparasjon av uheldige tiltak og inngrep.

2.11

Det er ikke tillatt å sette opp flaggstang eller dominerende antenner for telekommunikasjon, for eksempel parabolantenner. Parabolantenner kan tillates men da må antennen plasseres på hytteveggen under mønehøyde, og ha samme farge som hytteveggen.

2.12

Oppføring av gjerde – generelt

Det skal legges vekt på at gjerde skal underordne seg helhetsinntrykket i området og det skal ikke virke dominerende. Gjerde skal oppføres med en høyde på 1,2 meter og det skal fortrinnsvis settes opp av trematerialer, f. eks skigard. Ved helt spesielle behov kan nettinggjerde (Nasjonalgjerde) godkjennes.

Gjerde skal oppføres slik at beitedyr ikke kommer til skade eller blir sperret inne. Grunder skal vende utover. Eier har ansvar for at bygninger og gjerder er sikret/vedlikeholdt slik at beitedyr ikke blir innestengt eller sittende fast. Gjerde som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet. Gjerde skal utføres slik at stier, råk, skiløyper og lignende ikke stenges.

Området definert som Skei sentrum i kommunedelplanen

Etter søknad kan det godkjennes oppføring av gjerde for større felles områder.

Området utenom Skei sentrum

Det kan gjerdes inn et avgrenset areal på 400 m² inntil hytta for å skjerme inngangsparti, biloppstillingsplass, uteplass/terrasse, eller for å danne en "tunløsning" mellom ulike bygg på eiendommen. Bestemmelsen gjelder ikke byggeområdene H6 og H7 på Slåsetra.

2.13

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatiske fredete kulturminner skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at kulturvernmyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

2.14

Det er tilstrekkelig areal til for snøopplag langs atkomstvegene i området.

2.15

Vassdragskryssinger: Alle vassdragskryssinger (veger, stier og skiløyper) må dimensjonere til å kunne ta unna for en 200-års flom + klimapåslag (20% på vannføring). Utforming og plassering må ikke føre til uheldige vassdragstekniske konsekvenser slik som erosjon og flom.

2.16

Omlegging: Omlegging og lukking av vassdrag er ikke tillatt, med unntak av omlegging innenfor områdene langs Ysterivegen og langs fylkesvegen fra planlagt kryssing skiheis/skiløype og ned til det gamle renseanlegget. Omleggingen skal utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende for å unngå erosjon og kjøving, og dimensjoneres til å kunne ta unna for en 200-års flom + 20% klimapåslag. Kommunen skal godkjenne planene for omlegging før tiltaket kan gjennomføres.

2.17

Uthus/garasjer:

Uthus og garasjer på inntil 50 m² BRA kan plasseres 1 meter fra eiendomsgrense, men ikke i de tilfeller der det er fastsatt byggegrensler for å ivareta andre hensyn, f.eks. avstand til felles adkomstveger, offentlige veger, vassdrag o.l.

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG – PBL 12-5 nr.1

3.01 Boligbebyggelse (kode 1110)

3.01.1

I byggeområdet tillates bygd eneboliger med tilhørende garasje og uthus. Prosent bebygd areal (%-BYA) inklusive uthus/garasje, skal ikke overstige 25 % av tomtens areal. Mønehøyden skal ikke overstige 6,0 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. For garasje/uthus skal mønehøyden ikke overstige 5 m. Garasje/uthus skal ikke være over 50 m² (%-BYA).

3.01.2

Det stilles strenge krav til materialbruk og bebyggelsens utforming. Bygningene skal ha arkitektonisk god utforming og materialbruk. Det skal benyttes matte og dempede farger på tak og på bygningene. All ny bebyggelse skal som hovedregel ha saltak. Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 36 grader.

3.02 Fritidsbebyggelse (kode 1120)

3.02.1

Grad av utnyttning, byggehøyder med mer

Tillatt grad av utnyttning og byggehøyde i byggeområdene er angitt nedenfor. Grad av utnyttning angir maksimalt tillatt bebygd areal i prosent av netto tomteareal (% BYA). Bebygd areal er definert i veileder fra MD, T-1459, og omfatter alle bygg på tomte. Der tomtegrenser er regulert, gjelder angitt grad av utnyttning for hver enkelt tomt innenfor byggeområdet.

For områdene ovenfor (nord for) fylkesveg 337 gjelder:

BYA = 25 % Gesimshøyde: 3,00 m Mønehøyde: 5,00 m

Eks: Byggeområde H4 og H5 (706,5x0,25=176,6 m²)

For områdene nedenfor (sør for) fylkesveg 337 gjelder:

BYA = 25 % Gesimshøyde: 3,50 m Mønehøyde: 5,50 m

Gesimshøyden måles fra skjæringen mellom ytterveggen ytre flate og takflaten til overkant av grunnmur. Mønehøyden måles fra overkant grunnmur.

Tillatt bruksareal (BRA) på hver tomt skal ikke overstige 230 m². For hytter med underetasje skal hovedplan ikke overstige 140 m² (BRA). Parkeringsarealet går inn i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting, jfr. TEK10 §5-2. Nødvendig parkeringsareal på hver tomt: (1,5x18 m²= 27 m²). Den samlede tillatte bebyggelsen kan oppføres som:

- en bygning (hytte og uthus under samme tak)
- to bygninger (for eksempel frittstående hytte og frittstående uthus/anneks/garasje)
- tre bygninger (frittstående hytte, frittstående anneks/uthus/garasje og frittstående uthus/garasje)

Det tillates kun én hytteenhet (bruksenhet) pr. regulert hyttetomt. Dersom bebyggelsen oppføres som to eller tre bygninger, forutsettes det at disse plasseres i tunform og så nær hverandre (maks. 8 meter) at disse ikke kan danne enheter og fradeles. Tillatt bruksareal (BRA) for anneks/uthus/ er maksimalt 40 m². For garasje kan det tillates et bruksareal (BRA) på 40 m². Garasjeloft kan nyttes som uthus, men ikke som rom til varig opphold (hoveddel).

I byggeområdene H30 og H31 kan det tillates oppført dobbelhytter med 2 bruksenheter under samme tak.

3.02.2

Anneks skal være frittstående og tilfredsstillende reguleringsplanens øvrige krav. Hyttene kan ikke nyttes som helårsbolig uten etter særskilt tillatelse. Regulerte tomter vist på planen kan ikke deles ytterligere.

3.02.3

Utegulv/veranda skal ikke være dominerende. Utegulv er definert til å ligge inntil 0,5 meter over planert terreng. Utegulv medregnes ikke i utnyttingsgraden, mens veranda regnes med i utnyttingsgraden.

3.02.4

Terrengtilpasning

Det stilles krav om at hyttene skal være tilpasset terrenget og eksisterende vegetasjon. Vegetasjon skal ikke fjernes fra tomter med mindre dette er nødvendig for oppføring av bygninger. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon må utføres så skånsomt som mulig. Skjæringer og fyllinger skal gjøres minst mulig og overskuddsmasse må påregnes bortkjørt. Tomtene kan ikke fylles opp mer enn 1,5 meter i forkant av hytta i forhold til opprinnelig terreng, og det kan ikke være skjæring over 2,0 meter i bakkant av hytta.

3.02.5

Underetasje

For å sikre god terrengtilpasning kreves bebyggelsen avtrappet i plan eller oppført med underetasje på tomter brattere enn 1:6 i henhold til «Veileder for planlegging av fritidsbebyggelse – T1450». Tomtene kan ikke fylles opp mer enn 1,0 meter i forkant av hytta i forhold til opprinnelig terreng, og det kan ikke være skjæring over 1,5 meter i bakkant av hytta.

Der det bygges underetasje skal gesims- og mønehøyde måles fra etasjeskiller. Det skal spesielt påses at hytter med underetasje plasseres lavt i terrenget så de ikke blir eksponerte eller hindrer utsikt. Der det bygges hytte med underetasje skal arealet i underetasjen multipliseres med en faktor på 0,3 ved arealberegningen. Det kan ikke bygges ramloft/oppstuggu på hytter som bebygges med underetasje. **(NB ! Faktor 0,3 benyttes ikke ved beregning av arealgrunnlag for kommunale vann- og avløpsavgifter)**

3.02.6

Grunnmur/ støttemur

Høyde på grunnmur må ikke overstige 80 cm over ferdig planert terreng. Støttemurer skal utføres i naturstein.

Oppstuggu/Ramloft

Oppstuggu/ramloftløsninger kan tillates men mønehøyden skal ikke overstige 6 meter målt fra overkant grunnmur. Bruksarealet på ramloft/oppstuggu kan maksimalt utgjøre 1/3 del av arealet for hyttas plan 1.

Vinduer

Ved utforming av bebyggelsen skal det legges vekt på helhetsinntrykket og tilpasning til omkringliggende bebyggelse, særlig når det gjelder vinduer. Vinduer skal være småruta eller med annen oppdeling. Maksimal rutesørrelse 1 m². Brystning på vinduer skal være minimum 30 cm.

Tak

Bygninger skal fortrinnsvis ha saltak med takvinkel mellom 20 og 36 grader. Takvinkel på 1:2 (26,5 grader) anbefales. Bygninger innenfor en og samme hyttetomt skal ha samme takvinkel. Det skal være tradisjonelt takutstikk på minimum 50 cm.

Materialbruk og farger

Takflater og fasader skal ha matte og dempende farger. Det skal fortrinnsvis benyttes materialer som har samhørighet med de naturgitte omgivelser, for eksempel naturstein, treverk, skifer, torv, mørke jordfarger, brun eller grå beis. Blanke, lyse eller sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene tillates ikke og kan kreves endret. Hovedhytte, og anneks/uthus/garasje skal være mest mulig enhetlig i form, materialvalg og farge.

Moderne byggeskikk

I byggeområdene H27, H30, H31, H32, H33 og H35 tillates hyttebebyggelse med moderne arkitektonisk utforming (takform og vindusløsning). Takvinkel skal være min. 15 grader. Takutstikk min. 30 cm.

3.02.7

Utomhusarealer

Utomhusarealer skal opparbeides og istandsettes senest ett år etter at brukstillatelse er gitt og før ferdigattest utstedes. Utomhusarealer skal ikke benyttes som lagringsplass.

3.03 Fritids- og turistformål(kode 1170)

3.03.1

I byggeområdet avsatt til fritids- og turistformål skal det oppføres bebyggelse for utleie, næring og varme senger. Innenfor området tillates også etablert serveringsvirksomhet med tilhørende serviceanlegg og garasjeanlegg under terrengnivå.

3.03.2

Grad av utnytting, byggehøyder mm

Tillatt grad av utnytting og maksimal byggehøyde er angitt nedenfor. Grad av utnytting angir maksimalt tillatt bebygd areal i prosent av netto tomteareal (%-BYA). Bebygd areal er definert i veileder fra MD, T-1459, og omfatter alle bygg på tomta, samt nødvendig parkeringsareal. Der

tomtegrenser er regulert, gjelder angitt grad av utnyttning for hver enkelt tomt innenfor byggeområdet.

OMRÅDE	BYA=%	GESIMSHØYDE	MØNEHØYDE
S3 og S9	30	6,5	9
S2b og S2f	30	3,5	5,5

Gesimshøyden måles fra skjæringen mellom ytterveggenes ytre flate og takflaten til overkant av grunnmur. Mønehøyden måles fra overkant grunnmur.

3.03.3

Utleiekra

Hver boenhet skal være tilgjengelig for utleie minst 36 uker pr. år. Eier av enheten kan disponere enheten privat inntil 8 uker pr. år første halvår og inntil 8 uker pr. år andre halvår. Utleiekravet tinglyses som heftelse på hver boenhet/eierseksjon.

3.03.4

10 % av alle utleieenheter som er tilgjengelig for allmennheten skal utformes etter prinsippet om universell utforming, slik at de kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte, herunder bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. Tomtene er merket på plankartet.

3.04 Næringsbebyggelse

I byggeområdet betegnet N skal det oppføres bygninger næringsbygg som angitt i kommunedelplanen.

Maksimal grad av utnyttning og gesims-/mønehøyde:

BYA = 30 %

Gesimshøyde: 6,5 m

Mønehøyde: 9,00 m

Gesimshøyden måles fra skjæringen mellom ytterveggenes ytre flate og takflaten til overkant av grunnmur. Mønehøyden måles fra overkant grunnmur.

Bygninger skal ha saltak med takvinkel 20-36°. Takvinkel på 1:2 (26,5 °) anbefales.

3.05 Skianlegg/skiløyper (kode 1410)

3.05.1- *Alpinanlegg*

Innenfor området kan det utføres terrenginngrep og bygges nødvendige tekniske installasjoner som er nødvendige for alpinanlegget med de begrensninger som framgår av disse bestemmelser.

Ved utvidelse eller bygging av nye skiheiser og alpindefarter, skal det i tillegg til reguleringsplanen utarbeides en situasjonsplan som viser detaljert plassering av skiheis og andre tekniske innretninger, planlagte nedfarter og bevaring av eksisterende vegetasjon. Det skal tas vare på eksisterende, og utvikles nye, stier, slik at allmennheten sikres fri ferdsel i barmarksesongen gjennom området. Arealer avsatt til alpinformål skal kunne nyttes til landbruksformål i sommerhalvåret, og dette skal legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan.

3.05.2 - *Skitrekk / stolheis*

Traseer for eksisterende og nye skitrekk og stolheis er tegnet inn på plankartet. Traseene kan justeres under detaljplanleggingen for å få best mulig tilpassing til terrenget. Ved bygging av bunnstasjon/toppstasjon for skitrekk skal det tas nødvendig hensyn til framkommelighet for turskiløypene som inngår i planen.

Største mastehøyde forutsettes å være 8 m for skitrekk og 10 m for stolheis.

Uthogd heistrasé skal ikke være bredere enn ca. 50 m. Der det er vegetasjon inntil den uthogde traseen, skal denne bevares som vindskjerm

3.05.3 - Skinedfarter

Skinedfarter kan anlegges innenfor området. Maksimal bredde på en planert nedfart er 100 m. Nedfartene skal tilpasses terreng og vegetasjon slik at de fremtrer som myke linjer i landskapet. Inngrep i eksisterende terreng skal skje mest mulig skånsomt. Transport i anleggsperioden skal skje i områder som likevel vil bli berørt av utbygging. Skjæringer og fyllinger med mer enn 2 m vertikal høyde bør unngås. Overgangen mellom planert og eksisterende terreng skal gjøres mykt og uten bratte sidekanter (maks. 1:5).

3.05.4 - Vegetasjon

Bestående trær, kratt og bunndekke innenfor området skal tas vare på så langt som mulig. Verneskogbestemmelsene skal etterleves så langt som mulig. Gjenplanting av trær i kantene på uthogde områder bør foretas for å sikre mot vindfall eller erstatte vindfall. Der nytt bunndekke må etableres skal det tilsås med gras tidligst mulig etter anleggsperioden. Nødvendige grøfter og stikkrenner må anlegges for å sikre at nytt grasdekke etableres.

3.05.5 - Turveger

Traseer for turveg/sommerveg forutsettes omlagt i den grad de blir berørt av alpinanlegget.

3.05.6 - Bygninger

Innenfor området kan det oppføres mindre bygninger for drift av skitrekk/stolheis og enklere publikumsservice. Hver bygning skal ikke være større enn 20 m² (%-BYA) og med ett plan. Maks. høyde fra underkant bjelkelag til gesims er 3 m.

3.05.7 - Dokumentasjon

Tiltakene er søknadspliktig, jfr PBL 20-1. Det skal vedlegges terrengprofiler som viser skjæringer og fyllinger.

3.05.8 - Skiløypetraséer

Skiløypetraséer tilrettelagt for preparering med løypemaskin vinterstid skal ha en regulert bredde som angitt på planen. Skiøypetraséene forutsettes omlagt i den grad de blir berørt av alpinanlegget.

3.06 Informasjon/aktivitetsområde (kode 1500)

På området kan det tilrettelegges for bilparkering, informasjonstavle og parkmessig anlegg med benker og bord. Parkeringsplassen må utformes slik at kjøring på den parkmessige delen forhindres og det må sikres en sikker utkjøring. Parkeringsplassen skal gruses opp med egnet masse. Den parkmessige delen skal tilsås med stedegen vegetasjon. Skråninger skal ikke være brattere enn 1:1,5. Informasjonstavler skal ha en utforming og størrelse som samsvarer med kommunens gjeldende bestemmelser om skiltbruk.

3.07 Energianlegg (nettstasjoner og lignende) (kode 1510)

3.07.1 - Nettstasjoner

Innenfor området regulert til energianlegg kan det plasseres nettstasjoner og lignende. Det tillates ikke oppført andre bygninger innenfor dette området.

3.08 Renovasjonsanlegg (kode 1550)

Området skal benyttes til etablering av anlegg for avfallsbehandling, for eksempel miljøborg med avfallsbrønner. Mindre bygninger/installasjoner til formålet tillates oppført. Området skal gis en mest mulig skånsom utforming. Det skal beplantes rundt området for å skjerme mot innsyn. Andre måter å skjerme mot innsyn kan godtas dersom det er mer hensiktsmessig.

3.09 Rekkefølgebestemmelser

Før det gis tillatelse til utbygging (rammetillatelse/tillatelse til tiltak) på nye tomter i byggeområdene, skal det være inngått utbyggingsavtaler for de angitte områdene, og vilkårene i den enkelte utbyggingsavtale skal være innfridd, (jfr. eget temakart "REKKEFØLGEKART").

Utbyggingsområde:

Tiltak knyttet til utbyggingen:

<ul style="list-style-type: none">• <i>H33 og H35</i>	<ul style="list-style-type: none">• Etablering av gang- og sykkelveg + løype (GS/L1-GS/L4, GS5, GS6) Utbedring av Slåsetervegen (V1), etablering av bussholdeplass (B1-B5) og opparbeidelse av løype (L1)
<ul style="list-style-type: none">• <i>H32</i>	<ul style="list-style-type: none">• Etablering av gang- og sykkelveg + løype (GS/L2-GS/L4, GS5, GS6) etablering av bussholdeplass (B2-B5) og opparbeidelse av løype (L2)
<ul style="list-style-type: none">• <i>S9</i>	<ul style="list-style-type: none">• Etablering av gang- og sykkelveg (GS4-GS7), opparbeidelse av løype (L4 og L6) og etablering av buss-holdeplass (B4)
<ul style="list-style-type: none">• <i>H30, H31</i>	<ul style="list-style-type: none">• Etablering av gang- og sykkelveg (GS4-GS7)• Utbedring/ sikring av tursti (S1)
<ul style="list-style-type: none">• <i>H16</i>	<ul style="list-style-type: none">• Etablering av gang- og sykkelveg (GS6, GS8)• Etablering av opphøyd fartshump ved innkjøringen til Majorsligutua.
<ul style="list-style-type: none">• <i>S3</i>	<ul style="list-style-type: none">• Etablering av planfri kryssing av Vaskeribekken (K6), etablering av gang- og sykkelveg (GS8), opparbeidelse av løype (L5).• Etablering av opphøyd fartshump ved innkjøringen til Majorsligutua.
<ul style="list-style-type: none">• <i>H1-H3, H36,H37 (inkl. fortettingstomter)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Opparbeidelse av løype (L4) og etablering/utbedring av løype (SL1/SL2)

	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering av planfri kryssing av Sørskeivegen (K2)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>S2A,B,D,E,F,H,I, J</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Opparbeidelse av løype (L5) og etablering av planfri kryssing av skiløype (K5) • Etablering av opphøyd fartshump ved innkjøringen til Majorsligutua.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Heis1, eller ved 50 enheter i planområdet samlet</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering av planfri kryssing av fylkesvegen (K1), etablering av gang- og sykkelveg + løype (GS/L4) og etablering av parkering (P2)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Heis2</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering av planfri kryssing av Sørskeivegen (K2-K4) og etablering av parkering (P1 og P3) • Flytting av golfbanen

4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL 12-5 nr. 2

4.01 Veg (kode 2010)

4.01.1 - Generelt

Formålet omfatter både kjøreveger og annen veggrunn. Store skjæringer og fyllinger inngår ikke i reguleringsformålet. Nødvendige inngrep skal utføres så skånsomt som mulig. Skjæringer skal ha en avrundet profil mot eksisterende terreng. Skjæringer og fyllinger skal tilsås/plantes med stedegen vegetasjon i forbindelse med at anleggsarbeidene slutføres..

4.01.2 - Fylkesveg 337

Fylkesvegen har en regulert bredde på 12 meter.

4.01.3 – Atkomstveger

Atkomstvegene har en regulert bredde på 8 meter inkludert veggrøft og opparbeidet vegbanebredde inkludert skulder på minimum 4 meter. Stikkveger har regulert bredde på 6 meter og opparbeidet vegbanebredde inkludert skulder på minimum 3 meter.

4.02 Gang- og sykkelveg (kode 2015)

Reguleringsformålet omfatter arealer fra skulderkant til skulderkant. Gang- og sykkelveg anlegges separat med bredde 3,5 m og minst 3 m grøft mot fylkesvegen. Terrengbehandling skal utføres tilsvarende angitt for veger. Byggeplan (teknisk plan) for tiltaket skal omsøkes og godkjennes av Vegvesenet før igangsetting.

4.02.1 – Segalstadsetervegen

Nedre del av Segalstadsetervegen er regulert til gang- og sykkelveg, men tillates brukt som kjøreveg inntil det blir bygd ny hovedatkomst inn til Skei sentrum i henhold til kommunedelplanen.

4.03 Parkering/midlertidig masselager (kode 2080)

Terrenginngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. Eksisterende trær skal i noen utstrekning bevares for å skjerme parkeringsplassen og myke opp inngrepet. Største tillatte skråning er 1:1,5. Skjæringer og fyllinger skal tilsås/tilplantes med stedegen vegetasjon i forbindelse med at anleggsarbeidene slutføres.

Området skal brukes til massedeponi av overskuddsmasse i byggeperioden. Under byggeperioden skal området være forsvarlig sikret. Deponerte masser skal være rene og skal ikke inneholde miljøgifter. For at plassen ikke skal framstå som skjemmende for omgivelsene må deponerte masser planeres utover etter hvert. Etter at bruken av massedeponiet er avsluttet skal området opparbeides som parkeringsplass som angitt på planen.

5. GRØNNSTRUKTUR – PBL 12-5 nr. 3

5.01 Turveg/sommerveg (kode 3031)

Alle veger som omfattes av formålet er kun tillatt for kjørende trafikk i sommerhalvåret og tillates ikke brøytet.

5.02 Vegetasjonsskjerm (kode 3060)

Jordlovens § 9 og § 12 gjelder for reguleringsformålet vegetasjonsskjerm, dvs at det er forbud mot deling av landbrukseiendommen, jfr. jordlovens § 2.

Trær og busker skal bevares som et skjermende skogbelte, ut fra hensynet til funksjonen som landskaps- og klimavernområde og som friluftss- og rekreasjonsområde for allmennheten.

I barskogen kan det bare hogges enkelttrær. Det forutsettes da at det finnes tilstrekkelig med utviklingsdyktige trær som kan overta plass og produksjon etter de trær som hogges. Lauvskogen kan tynnes og forynges under skjerm av eldre lauvtrær.

Kommunen har det formelle oppsynsansvaret for vegetasjonsskjermen og all hogst skal meldes til skogansvarlig i kommunen senest 3 uker før hogst skal settes i gang. Tilbakemelding fra kommunen skal foreligge før hogsten settes i gang. Det som skal hogges må på forhånd være merket av skogansvarlig i kommunen.

6. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT, PBL 12-5 nr. 5

6.01 Landbruksformål (kode 1510)

I områdene regulert til landbruksformål skal det drives tradisjonelt jord- og skogbruk.

6.02 Friluftformål (kode 5130)

Terrenginngrep og fjerning av vegetasjon innenfor friluftsområdene er bare tillatt for etablering av løypetraséer, stell av vegetasjon og når det er nødvendig for ferdsel på ski eller til fots eller for alpinanleggets bruk av området. Det kan også legges ledningstraséer for vann, avløp og kabler i bakken gjennom friluftsområdene.

6.03 Seterområde (kode 5113)

Alle tilbygg, nye bygg og sæterbebyggelse skal underordne seg den miljømessige og arkitektoniske karakteren i omgivelsene med hensyn til plassering, størrelse, takform, fasadeutforming, materialvalg og farger, jfr. pkt. 8.03.1 - *Hensyn landskap*. Denne bestemmelsen må brukes innenfor rammen av PBL. § 29 – 2.

6.04 Spredt fritidsbebyggelse (kode 5220)

Reguleringsformålet omfatter eiendom med eksisterende bebyggelse. Det er ikke tillatt med nybygg og tilbygg.

7. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE – PBL 12-5 nr. 6

I områder i og langs vassdrag er det ikke tillatt med arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-2 bokstav a, b og c, nærmere enn 30 meter målt ved gjennomsnittlig flomvannstand. Forbudet gjelder i områder regulert til grønnstruktur og LNFR.

Tiltak i eller langs vann, elver eller bekker som i vesentlig grad reduserer natur- eller rekreasjonsverdien tillates ikke. Inngrep i og langs vassdrag må avklares i henhold til bestemmelsene i *Vannressursloven*. Tilrettelegging for friluftformål kan tillates der dette ansees

formålstjenlig.

8. HENSYNSSONER – PBL 12-6

8.01 Faresone (kode 300)

8.01.1 - Høyspenningsanlegg (inkl. høystpentkabler)

Faresonen omfatter alle høyspenningsanlegg innenfor planområdet. Eventuelle tiltak og arbeid i faresonen må avklares med linjeeier.

8.02 Sikringsone (kode 100)

8.02.1 - Frisikt

I frisiktsoner i vegkryss som er angitt på plankartet skal det være fri sikt i en høyde av minimum 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Det henvises til Veglovens bestemmelser.

8.02.2 - Flom

Innenfor sona er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak. Det kan bare åpnes for slike tiltak dersom det kan dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet mot flom i henhold til pkt. 2.15 og 2.16, jfr. TEK10 § 7-2 .

Vassdrag og dimensjonering: Rekkefølgebestemmelse knytta til krav om plan for overvannshåndtering og vannlinjeberegning dersom man skal bygge innenfor hensynssona + dimensjoneringskravet for vassdragskryssinger.

8.03 Angitt hensynssone (kode 500)

8.03.1 - Hensyn landskap

Setrene med tilhørende grøntområder/seterløkker er viktige elementer i kulturlandskapet og disse områdene skal ivaretas mest mulig som helhetlige miljøer. Viktige elementer i kulturlandskapet skal så langt det lar seg gjøre bevares og skjøttes etter retningslinjene angitt i kommunedelplanen.

Til vedlikehold skal nyttes tradisjonelle materialer og metoder. Eventuelle nybygg og tilbygg skal harmonere med seterlandskapet når det gjelder form, farge, materialvalg og størrelse og tilpasses lokal byggeskikk. Plasseringen av eventuelle nybygg skal ta hensyn til kulturlandskapet.

Veilederen ”Landbruk Pluss” skal brukes for å legge til rette for landbrukstilknyttet næringsvirksomhet. Tiltak som etter veilederen ikke faller inn under landbrukstilknyttet næringsvirksomhet, kan vurderes i en dispensasjonssak. Vinterstue og nye bygg til utleie med mer, vil normalt ikke være nødvendig av hensyn til driften og kan av den grunn ikke påregnes å bli godkjent. Hva som skal tillegges vekt ved vurdering av om det skal gis dispensasjon etter PBL framgår av bestemmelsene til kommunedelplanen.

8.03.2 - Hensyn bevaring kulturmiljø

Innenfor områdene regulert til LNFR – vern kulturminner/kulturmiljø etter § 12-5 nr. 5 ligger

- en fangstlokalitet id 157729 med fire fangstgroper, et kullfremstillingsanlegg id 157727 med en kullgrop, og et kullfremstillingsanlegg id 157726 med en kullgrop.
- et kullfremstillingsanlegg id 157734 med en kullgrop og et malmlager. Fylkeskommunen har gitt tillatelse til inngrep i kullgrop id. 157734 uten vilkår om arkeologisk gransking for tiltak i hht. planen.

- en fangstlokalitet id 60700 med en fangstgrop.

Kulturminnene og deres sikringszone på 5 meter er automatisk fredet etter *Lov om kulturminner* §§ 4, 6 og 8. Hensikten med verneområdene er å ivareta kulturminnene og det landskapet de inngår som en del av. Alle tiltak innenfor disse arealene skal forelegges kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune for godkjenning.

9. ANDRE JURIDISKE FLATER, LINJER OG PUNKTER I REGULERINGSPLAN – PBL 12-6

Linjesymboler (byggegrense, senterlinje)

Byggegrense målt fra regulert senterlinje veg er angitt på plankartet. Der annet ikke er angitt gjelder generell byggegrense 4 meter fra formålsgrense.

Punktsymboler (planfri kryssing – kulvert/skibru)

Det skal bygges planfrie kryssinger der det er angitt på plankartet.

Tiltaket må omsøkes og godkjennes av kommunen før byggearbeidene igangsettes.